



Tel.: 034/332-240; Cen: 034/335-745; Faks: 034/335-746; e-mail: jkpvik@gmail.com ; PIB: 101039041;
TR: Banka Intesa br.160-7109-89; Aik banka br.105-40107-85; Direktna banka br.150-207-02;

Број предмета	3977/1
Датум	21.03.2022.

Инвеститор	ЈП Пuteви Србије
Улица и број	Булевар краља Александра бр.282
Место	Београд

ПРЕДМЕТ :	Услови за пројектовање и прикључење за изградњу брзе саобраћајнице ИБ реда-Северна обилазница града Крагујевца -I фаза
-----------	--

По захтеву Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре број ROP-MSGI-4090-LOCH-2/2022 од 18.03.2022.

ЈКП "Водовод и канализација" даје услове за изградњу брзе саобраћајнице ИБ реда-Северна обилазница града Крагујевца -I фаза; под следећим условима :

1. На обрађеној ситуацији учртана је разводна водоводна мрежа за КО Јовановац и КО Цветојевац, као и Главни Градски фекални колектор Ø1300мм који мора остати у јавној површини, у зеленом појасу од 10,00м са обе стране и цевовод Морава -Крагујевац Ø700мм који такође мора остати у јавној површини, у зеленом појасу минимално 10,00м са обе стране. На местина укрштања будуће саобраћајнице и постојећих водоводних линија предвидети челичну заштитну обложну колону адекватног пречника и носивости као и шахт затварачнице са обе стране пута. Уколико извођач радова открије сеоске водоводне линије за водоснабдевање, у обавези је да о трошку инвеститора исте положи на већој дубини и да изгради адекватну заштиту. Наше инсталације, ради несметаног одржавања и евентуалних интервенција на истој, морају остати у јавној површини.
2. На ситуацијама су дати оријентациони положаји водоводне и канализационе мреже. Инсталације су нанете из пројектне документације. Стварно стање ће се утврдити обележавањем истих на лицу места.
3. Приликом израде планске документације водити рачуна о положају и трасама наших подземних инсталација, а посебну пажњу обратити на делове где долази до поклапања трасе. Испоштовати минимална растојања између спољних ивица инсталација код паралелног вођења 1,00м, а код укрштања 0,40м.
4. У близини наших инсталација ископ вршити ручно и водити рачуна да не дође до оштећења истих. Обратити пажњу на прикључке, јер су на мањим дубинама. Приликом извођења радова на изградњи саобраћајнице поклопце постојећих шахти, амбор шелне, подземне хидранте и Гајгерове сливнике издићи на коту нивелете улице и водити рачуна да се не запуне каменим набачајем.
5. Уколико дође до оштећења наших инсталација трошкове поправки сносиће инвеститор и извођач радова.
6. Због промене коте терена извршене у предходном периоду не можемо гарантовати дубину укола инсталација.
7. Пре почетка извођења радова позвати нашу службу (тел. 331-726) ради показивања инсталација

Важност услова је две године од дана издавања

