



Република Србија
МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ,
ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ
Републичка дирекција за воде
Број: 003520430 2026 14843 001 001 325 024
Датум: 20.08.2026.године.
Београд, Немањина 22-26

На основу чл. 113. 115. и 117. Закона о водама ("Службени гласник РС" бр. 30/2010, 93/2012 и 101/2016, 95/2018 и 95/2018-др. закон), члана 30. став 2. Закона о државној управи ("Службени гласник РС" бр. 79/2005 и 101/2007, 95/2010, 99/2014, 47/2018 и 30/2018-др. закон), члана 5. Закона о министарствима ("Службени гласник РС" бр. 128/2020, 116/2022, 92/2023-др. закон), Закона о планирању и изградњи ("Службени гласник РС" бр. 72/2009, 81/2009-исправка, 24/2011, 121/2012, 42/2013-УС, 50/2013-УС, 98/2013-УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019 - др. закон 9/2020, 52/2021 и 62/2023), Уредбе о локацијским условима ("Сл.гласник РС" бр 87/2023), Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем ("Сл.гласник РС" бр 96/2023 и 33/2026), Правилника о садржини, начину и поступку израде и начин вршења контроле техничке документације према класи и намени објекта ("Сл. гласник РС", број 96/2023) и Упутства о начину поступања надлежних органа и ималаца јавних овлашћења који спроводе обједињену процедуру у погледу водних аката у поступцима остваривања права на градњу (број: 110-00-163/2015-07, од 19.05.2015. године, решавајући по захтеву подносиоца Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре – МГСИ број ROP-MSGI-17210-LOCH-2-НРАР-6/2026 од 23.07.2026.године, у име инвеститора „ELIXIR CRAFT“ ДОО из Прахова (МБ:21417092), Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде, Републичка дирекција за воде, вршилац дужности директорка Маја Грбић, по Решењу министра број 001935812 2025 од 22.04.2025. године, издаје:

ВОДНЕ УСЛОВЕ

1.Издају се водни услови у поступку припреме техничке документације за изградњу отвореног складишта неопасног отпада на деловима кп бр. 1491/6, 1420/6, 6513/5, 1420/11, 5824/8, 1541/5 КО Прахово, у оквиру комплекса хемијске индустрије у Прахову.

2. Овај акт уписан је у Уписник водних услова за водно подручје Дунав, под редним бројем 430. од 20.08.2026.године.

3. Водним условима одређују се технички и други захтеви који морају да се испуне при пројектовању, извођењу радова и објеката, који могу трајно, повремено и привремено утицати на промене у водном режиму, односно угрозити циљеве животне средине, и то:

3.1 На основу предходних радова и одговарајућих подлога (урбанистичке, геодетске, геомеханичке, хидролошке и др.), хидрауличких анализа и прорачуна, планских и осталих докумената, израдити техничку документацију у складу са важећим прописима, стандардима и нормативима за ову врсту радова;

3.2 На пројекат прибавити техничку контролу, према важећим законским прописима;

3.3 Приликом израде техничке документације дефинисати могући утицај планираних радова на водне објекте и водни режим реке Дунав, као и режим подземних вода. Користити расположиву документацију која се односи на режим ХЕПС „Ђердап 2“. Мере заштите предметних објеката од подземних и атмосферских вода дефинисати у односу на осцилације подземних вода на предметној локацији

3.4 Инвеститор је у обавези да у случају потребе регулише са предузећем „Србијаводе“ доо из Београда коришћење водног земљишта;

3.5 За изградњу предметног објекта и планиране инфраструктуре у склопу комплекса "Elixir Prahovo", неопходно је у складу са усвојеним техничким решењима и издатим водним

актима за постојеће објекте са припадајућом хидротехничком и другом инфраструктуром, техничку документацију пројектовати тако да се примене решења која су дефинисана издатим актима за претходно изграђене објекте. Техничком документацијом приказати извршену проверу функционалности и капацитета за постојећу инфраструктуру која ће бити коришћена у функцији предметног пројекта;

3.6 За потребе пројектовања предметне техничке документације, урадити потребан катастарско – топографски план предметног комплекса, у погодној размери на основу детаљног геодетског снимања у државном координатном систему, са приказом положаја објеката обележених карактеристичним тачкама и припадајућим координатама, као и приказ у односу на катастарске парцеле, положај приступних путева до самих објекта, приказ водотока и постојећих водних објеката и сл;

3.7 Техничком документацијом предвидети техничко решење за снабдевање водом према технолошким потребама, као и за потребе противпожарне заштите, путем прикључка из постојеће интерне мреже комплекса "Elixir Prahovo", у складу са прописима уз дефинисање потребних количина по структури и потребном квалитету;

3.8 Пројектном документацијом предвидети уређаје за регистровање захваћене воде која ће се користити за реализацију предметног пројекта, сагласно члану 74. Закона о водама;

3.9 Предвидети одвојен систем атмосферске канализације за условно чисте и потенцијално зауљене атмосферске воде;

3.10 Техничком документацијом приказати детаљан опис процеса рада за планирану делатност и извршити идентификацију свих отпадних вода и материја које могу настати и то по очекиваним количинама и квалитету и дефинисати начин третмана и испуштања у коначан пријемник;

3.11 Посебну пажњу посветити избору водонепропусне подлоге на дну и боковима депоније како би се спречила свака могућност инфилтрације загађеног филтрата подземље, као и продор подземних вода у тело депоније. Пројектом предвидети све одговарајуће потребне мере да у случају хаварије не дође до изливања и загађења површинских и подземних вода;

3.12 Обезбедити да се пречишћавање отпадних вода врши до нивоа који одговара граничним вредностима емисије или до нивоа којим се не нарушавају стандарди квалитета животне средине реципијента, у складу са прописима којима се уређују граничне вредности загађујућих материја у површинским и подземним водама, граничне вредности приоритетних, хазардних и других загађујућих супстанци и прописом којим се уређују граничне вредности емисије загађујућих материја у воде, узимајући строжији критеријум од ова два.

3.13 Достицање граничних вредности емисије загађујућих материја не може да се врши путем разблажења, према Уредби о граничним вредностима емисије загађујућих материја у воде и роковима за њихово достизање;

3.14 Сви платои на комплексу, укључујући паркинге, оперативне платое око објекта и складишта и др., треба да буду избетонирани-хидроизоловани, с обзиром на активности са отпадним материјама, и да се предвиде ободне бетонске риголе усмерене ка најнижој тачки свих изнивелисаних површина (саобраћајних и манипулативних), како би се прихватиле све загађене воде и одвеле постојећим системом атмосферске канализације на одговарајући третман;

3.15 Атмосферске воде са манипулативних површина, места за прање и паркинг простора пре упуштања у реку Дунав треба третирати (таложници, сепаратор масти и уља) до нивоа који неће угрозити квалитет воде у крајњем реципијенту. Димензионисање уређаја за пречишћавање извршити на основу одговарајућих прорачуна на бази података о интензитету киша са најближе метеоролошке станице као и потрошње воде за прање механизације;

3.16 Атмосферске воде са условно чистих површина (кров, надстрешнице, пешачке стазе и друге некомуникационе површине) одговарајућим нивелационим решењем усмерити према околним зеленим површинама или у најближи реципијент, тако да се не ремети режим вода ни у погледу квалитета ни у погледу квантитета, и да се не угрозе суседне парцеле;

3.17 За све објекте водовода и атмосферске канализације, ретензију, таложнике, сепаратор, извршити потребне хидрауличке и технолошке прорачуне и прописно их димензионисати. Доказати да су постојећи капацитети водних објеката за водоснабдевање и каналисање задовољавајући за функционалне потребе предметног пројекта;

3.18 Извршити неопходну класификацију и категоризацију отпада чије се складиштење планира, у складу са Законом о управљању отпадом („Сл. Гласник РС“, број 36/09, 88/10, 14/16 и

95/18 - др. закон) и са Правилником о категоријама, испитивању и класификацији отпада (Сл. гласник РС“, број 56/10, 93/19 и 39/21);

3.19 Утврдити количине и врсте отпада (врсте отпада чије је одлагање дозвољено), начин и динамику селекције и одлагања, инфраструктурне објекте, количине и врсте отпада, начин складиштења и даљег поступања, и др. Дати таква техничко технолошка решења за селекцију и одлагање, по врстама отпада, која ће обезбедити површинске и подземне воде од загађења и заштиту режима вода. Посебне мере предвидети за складиштење и поступање са отпадом који евентуално садржи приоритетне и приоритетне хазардне супстанце;

3.20 Уколико су планирани резервоари за гориво и /или друге опасне материје предвидети заштитне објекте којим ће се спречити могуће загађење површинских и подземних вода и пројектном документацијом дати таква техничка решења да се обезбеди њихова водонепропусност, редовна контрола, сигнализација у случају квара или процуривања, могућност прихвата исцурелог садржаја у случају акцидента у складу са одговарајућим прописима и референтном праксом;

3.21 Мониторинг површинских и подземних вода ускладити са постојећим системом мониторинга на комплексу „Elixir Prahovo“

3.22 У графичким прилозима приказати постојећу хидротехничку инфраструктуру и објекте, са потребним димензијама и капацитетима, као и пројектоване инсталације, објекте и уређаје и њихову техничко-технолошку повезаност;

3.23 Предвидети одговарајуће мере за случај акцидента, дефинисати потребне превентивне мере које инвеститор мора предузети у свим фазама реализације, стога пројектном документацијом предвидети такво решење опреме и оперативног простора, као и њиховог уграђивања и уређења, које ће обезбедити заштиту подземних и површинских вода;

3.24 Дати таква техничка решења која ће обезбедити потпуно спречавање инфилтрације загађених и потенцијално загађених атмосферских и отпадних вода у подземне воде и спречавање загађења површинских вода;

3.25 За све друге активности, мора се предвидети адекватно техничко решење у циљу спречавања загађења површинских и подземних вода;

3.26 Након завршетка израде техничке документације, инвеститор треба да се обрати овом Министарству, са захтевом за издавање водне сагласности на техничку документацију која представља техничку целину (фазно или интегрално), а после изградње и извршеног техничког прегледа објеката поднети захтев за издавање водне дозволе, у складу са прописима.

О б р а з л о ж е њ е

Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре - МГСИ је у име инвеститора „ELIXIR CRAFT“ ДОО из Прахова, поднело овом министарству захтев број ROP-MSGI-17210-LOCH-2-HPAP-6/2026 од 23.07.2026.године за издавање водних услова у поступку припреме техничке документације за изградњу отвореног складишта неопасног отпада на деловима кп бр. 1491/6, 1420/6, 6513/5, 1420/11, 5824/8, 1541/5 КО Прахово, у оквиру комплекса хемијске индустрије у Прахову.

Уз захтев је поднета је следећа документација:

- Информација о локацији издата од Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре под бројем ROP-MSGI-17210-LOCH-2/2026 од 22.07.2026.године;

- Идејно решење (ИДР) за изградњу отвореног складишта неопасног отпада на деловима кп бр. 1491/6, 1420/6, 6513/5, 1420/11, 5824/8, 1541/5 КО Прахово, урађено од предузећа Elixir Engineering d.o.o из Шапца, јул 2026.године, а које се састоји из следећих свезака и прилога: 0- Главна свеска, 2-Пројекат саобраћајних површина и платоа, 3-Пројекат хидротехничких инсталација, 7-Пројекат технологије, Прилог 10;

- Копија катастарског плана за катастарску општину Прахово, издата од Службе за катастар непокретности Неготин;

- Уверење Одељења за катастар инфраструктуре Ниш којим се потврђује да нема уписаних водова на обухвату катастарских парцела које су предмет захтева;

- Катастарско-топографски план

- Списак свих парцела које су предмет захтева;

- Остала документација у електронском облику.

По службеној дужности по претходном захтеву ово Министарство прибавило је мишљења сагласно чл. 118. став 6. Закона о водама и то:

- Мишљење ЈВП „Србијаводе“ ВПЦ „Сава-Дунав“, број 7615/1 од 25.07.2023.године;
- Мишљење РХМЗ Србије, број 922-1-223/2022 од 01.11.2022.године;
- Мишљење РХМЗ Србије, број 922-1-130/2023 од 21.07.2023.године;
- Мишљење Агенције за заштиту животне средине, број: 325-00-00001/252/2023-02, од 25.07.2023.године.

По претходним захтевима, Републичка дирекција за воде издала је:

- Водне услове број 325-05-1/214/2022-07 од 18.11.2022.године у поступку припреме и израде техничке документације за изградњу депоније неопасног отпада у Прахову на кп.бр. 2300/1, 1491/1 и 1541/1 све у К.О. Прахово, општина Неготин;
- Водне услове број 325-05-13/125/2023-07 од 17.08.2023.године у поступку припреме и израде техничке документације за изградњу депоније неопасног отпада у Прахову на кп.бр. 2300/1, 1491/1 и 1541/1 све у К.О. Прахово, општина Неготин

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде, Републичка дирекција за воде, је у оквиру својих надлежности дало услове у диспозитиву акта, у складу са одредбама чл. 113. - 118. Закона о водама. На основу чл. 14. према намени водни објекат је припада под 5-сакупљање, одвођење и пречишћавање отпадних вода и заштиту вода. Објекат припада типу 5: индустријски и производни објекат за који се захвата и доводи вода из површинских или подземних вода и чије се отпадне воде испуштају у површинске воде или јавну канализацију, за које грађевинску дозволу издаје министарство или орган аутономне покрајине надлежан за послове грађевинарства, у складу са чл. 117. На основу чл 43. у смислу водне делатности у питању је заштита вода од загађивања.

Најближи водоток је река Дунав, која је према према Одлуци о утврђивању Пописа вода I реда ("Сл. гласник РС" бр.83/10), сврстана у 1. међудржавне воде 1) природни водотоци.

Локација припада водном подручју Дунав, део непосредног слива реке Дунав, сагласно чл. 27. Закона о водама и Правилнику о одређивању граница подсловова ("Службени гласник РС", бр. 54/2011).

Предметни објекти се налазе на подручју водне јединице број 12. Дунав и Тимок – Неготин, према Правилнику о одређивању водних јединица и њихових граница, ("Службени гласник РС", бр. 8/2018).

Река Дунав, на предметној локацији, у складу са Правилником о утврђивању водних тела површинских и подземних вода („Сл. гласник РС“ број 72/23) припада водном телу шифра D_01, Дунав низводно од ХЕ Ђердап 2 до ушћа Тимока, у дужини од 17,289 километара и категорисан је као природно водно тело. У складу са Правилником о параметрима еколошког и хемијског статуса површинских вода и параметрима хемијског и квантитативног статуса подземних вода („Сл. гласник РС“ број 74/11) Прилог 2., водно тело D1 припада ТИП-у 1 велике низијске реке, доминација финог наноса

Предметни локалитет је у домену директног утицаја диригованог режима реке Дунав, односно доње воде „ХЕ Ђердап 2“. На месту излива колектора у реку Дунав, узводно и низводно нема изграђеног заштитног система за заштиту од поплава.

Загађујуће материје које се испуштају отпадним водама у реципијент, морају задовољити критеријуме Уредбе о граничним вредностима емисије загађујућих материја у воде и роковима за њихово достизање ("Сл. гласник РС" бр.67/11, 48/2012 и 1/2016). Уредбом о граничним вредностима загађујућих материја у површинским и подземним водама и седименту и роковима за њихово достизање ("Сл. гласник РС" бр.50/2012) утврђене су граничне вредности загађујућих супстанци у површинским и подземним водама и седименту, као и рокови за њихово достизање, као и Уредби о граничним вредностима приоритетних и приоритетних хазардних супстанци које загађују површинске воде и роковима за њихово достизање („Сл.гласник РС“ број 35/2011).

Мерење количина и испитивање отпадних вода треба радити сходно Правилнику о начину и условима за мерење количине и испитивање квалитета отпадних вода и њиховог утицаја на реципијент и садржини извештаја о извршеним мерењима ("Сл. гласник РС" бр.18/2024).

Увидом у техничку и другу документацију констатује се следеће:

Предмет техничке документације је изградња Отвореног складишта искључиво за складиштење неопасног отпада, сходно Каталогу отпада, односно одредбама Правилника о категоријама, испитивању и класификацији отпада ("Сл. гласник РС", бр. 56/2010, 93/2019, 39/2021 и 65/2024), на платоу од водонепропусног армираног бетона.

Укупна површина Отвореног складишта износи 29.333,79 m² (укључујућу складишни простор од 21.437,74 m² и манипулативне површине од 7.896.05 m²). У склопу предметног складишта организоваће се пријем и складиштење неопасног отпада у количинама максимално до 1.000 t/dan, односно 100.000 t/god. Максимални капацитет складишта за све врсте неопасног отпада у једном тренутку укупно износи до 50.000 t (кумулативно). Радно време постројења за складиштење неопасног отпада ће бити 16 h/dan у две смене по 8 h, седам дана у недељи, око 350 дана у години.

Привремено складиштење неопасног отпада ће се вршити у складу са Правилником о условима и начину сакупљања, транспорта, складиштења и третмана отпада који се користи као секундарна сировина или за добијање енергије ("Сл. гласник РС", бр. 98/2010),

Складиштење ће се вршити уз поштовање следећих критеријума:

- обезбеђује се заштита животне средине и здравље људи;
- у склопу предметног складишта се неће вршити третман отпада;
- складиштење отпада ће се вршити на стабилној и непропусној подлози са одговарајућом заштитом од атмосферских утицаја;
- складиште ће бити опремљено системом за спречавања настајања удеса,
- обезбеђење система за потпуни контролисани прихват атмосферске воде са свих манипулативних површина и система за заштиту од пожара, у складу са посебним прописима.
- комплетни складишни простор ће бити ограђен и под сталним надзором чиме се спречава приступ неовлашћеним лицима.
- складишни простор се пројектује тако да се спречи ослобађање отпадних материја у животну средину на било који начин.

Пројектом саобраћајних површина и платоа обухваћено је пројектовање интерних саобраћајних и манипулативних површина, као и складишних платоа у склопу комплекса Отвореног складишта неопасног отпада. Цела површина платоа пројектована је од водонепропусног цемент-бетона на јединственом нивоу, са минималним падовима ради контролисаног одвођења потенцијално загађених атмосферских вода ка линијским риголама постављеним дуж ободних граница комплекса. Приступ комплексу остварује се преко постојећих интерних саобраћајница индустријског хемијског комплекса Elixir Prahovo.

У оквиру комплекса планиране су манипулативне саобраћајнице и пролазна паркинг места за камионе, са раздвојеним токовима транспортних возила и механизације за манипулацију отпадом — виљушкара и мобилних хидрауличних утоварних машина, чиме се подиже ниво безбедности и ефикасности рада. Планирана је водонепропусна цемент-бетонска конструкција са ПВЦ фолијом као заптивним међуслојем који спречава продор загађења у тло и подземне воде, чиме су испуњени захтеви Закона о управљању отпадом и Правилника о отпаду који се користи као секундарна сировина или за добијање енергије у погледу складиштења на стабилној и непропусној подлози.

Предметно Отворено складиште неопасног отпада снабдеваће се хидрантском водом из постојећег Есо Energy комплекса — Постојења за енергетско искоришћење отпада (Енергане на отпад). У склопу Енергане налази се резервоар противпожарне воде запремине 1200 m³, димензионисан за два сата аутономног гашења, са допуном од 20 l/s. За само Отворено складиште неопасног отпада, пројектована је спољна хидрантска мрежа са прикључним цевоводом DN180 PN10 чији рад обезбеђује минимални проток од $Q = 10$ l/s преко два спољна надземна хидранта DN80 капацитета 5 l/s, постављена на прстенастој мрежи пречника D110 комплекса Есо Energy.

Процес складиштења неопасног отпада обављаће се без генерисања технолошких отпадних вода. За време обављања делатности управљања отпадом на локацији предметног постројења генеришу се атмосферске отпадне воде.

Потенцијално загађене атмосферске воде са манипулативних површина и саобраћајница ће се прикупљати линијским решеткама. У циљу прикупљања евентуално загађених атмосферских отпадних вода на локацији је планирана изградња два таложника и сепаратора масти и уља.

На локацији је планирана изградња два „by pass“ сепаратора нафтних деривата, називне величине NS 20/200 (проток кроз сепаратор 20 l/s док је max проток 200 l/s са таложником 4000 l) и NS 30/300 (проток кроз сепаратор 30 l/s док је max проток 300 l/s са таложником 3000 l)

Након третмана на таложницима и сепараторима пречишћена вода ће се, најпре одводити до пројектоване водонепропусне ретензије, одакле ће се вода контролисано пумпом препумпавати у постојећи колектор атмосферске канализације (ДН 700.00 mm) комплекса Elixir Прахово и одводити, најпре до Централног сепаратора нафтних деривата комплекса Elixir Прахово, а потом до крајњег реципијента реке Дунав.

Отпадни муљ из сепаратора и таложника ће се збрињавати преко овлашћеног оператера.

У техничкој документацији налази се детаљан опис технолошког процеса.

Мишљењем ЈВП "Србијаводе", ВПЦ "Сава-Дунав" предложени су услови који су углавном прихваћени.

Мишљењем РХМЗ Србије број 922-1-223/2022 од 01.11.2022.године дати су карактеристични осмотрени нивои реке Дунав у профилу х.с. Прахово након изградње ХЕ Ђердап II (од 1987. године).

минимална кота нивоа	Zmin=27.22 mnm
просечна кота нивоа	Zsr=31.44 mnm
максимална кота нивоа	Zmax=38.82 mnm

Метеоролошки подаци (карактеристичне рачунске вредности):					
Трајање кише (min)	Интензитет кише у функцији трајања и вероватноће (l/s/ha)				
	P1%	P2%	P5%	P10%	P50%
10	798	627	452	348	178
20	518	408	294	227	116
30	394	309	223	172	88.3
60	240	189	136	105	53.9

Мишљење Агенције за заштиту животне средине је усвојено, са датим општим подацима, подацима од значаја за издавање водних услова и другим карактеристичним подацима. Мишљењем су дати подаци квалитета вода који се односе на реку Дунав: за узводни профил Брза Паланка, водно тело D_02 и низводни профил Радујевац, водно тело D_01, док подаци о квалитету водотока на профилу корисника нису обухваћени програмом мониторинга. Закључком Мишљења Агенције за заштиту животне средине је констатовано да пројектном документацијом треба предвидети све мере које ће обезбедити да планирани радови буду у складу са Уредбом о граничним вредностима загађујућих материја у површинским и подземним водама и седименту и роковима за њихово достизање ("Сл. гласник РС" бр. 50/12) и Уредбом о граничним вредностима приоритетних и приоритетних хазардних супстанци које загађују површинске воде и роковима за њихово достизање ("Сл. гласник РС" бр. 24/14).

На основу потребних и одговарајућих подлога (претходни радови) потребно је урадити техничку документацију, на нивоу ПГД и ПЗИ, према одредбама Закона о водама, Закона о планирању и изградњи и важећим прописима и нормативима за ову врсту објеката и овим водним условима, у циљу одржавања и унапређења водног режима, у складу са условима 3.1.-3.3. диспозитива, уз обавезне прилоге:

-доказ да је предузеће, радња или друго правно лице уписано у регистар за израду техничке документације са приложеним важећим и одговарајућим лиценцама одговорних пројектаната,

-технички извештај и прорачуне (хидролошке, хидрауличке, прорачуне стабилности, систем транспорта, нулто стање – постојећи објекти и пројектовани објекти и др.),

-образложена техничка решења о утицају предметних радова на водни режим, сагласно датим водним условима, мониторинг праћења квалитета вода и др.)

Водни услов из тч. 1 диспозитива овог акта, дат је по основу одредаба чл. 114., чл. 115., чл. 117. ст. 1. тч. 6. и чл. 118. ст. 1. Закона о водама (ЗОВ). Водни услов под тч. 2. диспозитива дат је по основу одредаба чл. 130. ст. 7. ЗОВ, односно Правилника о садржини и начину вођења и обрасцу водне књиге ("Сл. гласник РС", бр. 86/10). Водни услови под тч. 3. диспозитива дати су на основу одредаба чл. 97.-101. и чл. 103. и чл. 160.-168. Закона о водама, којима је регулисана заштита вода од загађивања. Водним условом из тч. 3.26. диспозитива овог акта, дата је обавеза инвеститору да се по завршетку израде техничке документације, њене техничке контроле и испуњењу услова из Правилника о садржини и обрасцу захтева за издавање водних аката и садржини мишљења у поступку издавања водних услова и садржини извештаја за водну дозволу ("Сл. гласник РС" бр. 72/2017 и 44/2018), обрати овом Министарству захтевом ради издавања водне сагласности, а после изградње и захтевом за издавање водне дозволе у складу са прописима у водопривреди.

Приликом издавања ових водних услова узета су обзир мишљења прибављена по службеној дужности.

Решавајући по поднетом захтеву, уз уважавање мишљења из приложене документације, стручна служба овог Министарства предложила је издавање водних услова наведених у диспозитиву акта.

На основу Правилника о садржини, начину и обрасцу водне књиге („Службени гласник РС”, бр. 86/2010), овај акт је уведен у Уписник водних услова за водно подручје Дунав, што је дато у услову број 2.

Републичка административна такса за решење по захтеву за издавање водних аката ослобођена у складу са Законом о републичким административним таксама ("Сл. гласник РС" број 93/2012) и Законом о републичким административним таксама ("Сл. гласник РС" бр. 43/03.... 50/11, 70/11 и 55/2012).

Доставити:

- Подносиоцу захтева – МГСИ, Београд
- „Србијаводе“ доо, ВПЦ „Сава-Дунав“
- Водна инспекција
- Водна књига
- Архива

В.Д. ДИРЕКТОРКА

Маја Грбић, дипл. правница