Дигитално потписано
Grbić Maja
издавалац сертификата:
Privredna Komora Srbije
08.06.2026. 15:28:27

Република Србија
МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ,
ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ
Републичка дирекција за воде
Број: 002765076 2026 14843 001 001 325 024
Датум: 08.06.2026.године.
Београд, Немањина 22-26

На основу чл. 113. 115. и 117. Закона о водама ("Службени гласник РС" бр. 30/2010, 93/2012 и 101/2016, 95/2018 и 95/2018-др. закон), члана 30. став 2. Закона о државној управи ("Службени гласник РС" бр. 79/2005 и 101/2007, 95/2010, 99/2014, 47/2018 и 30/2018-др. закон), члана 5. Закона о министарствима ("Службени гласник РС" бр. 128/2020, 116/2022, 92/2023-др. закон), Закона о планирању и изградњи ("Службени гласник РС" бр. 72/2009, 81/2009-исправка, 24/2011, 121/2012, 42/2013–УС, 50/2013-УС, 98/2013-УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019 - др. закон 9/2020, 52/2021 и 62/2023), Уредбе о локацијским условима ("Сл.гласник РС" бр 87/2023), Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем ("Сл.гласник РС" бр 96/2023 и 33/2026), Правилника о садржини, начину и поступку израде и начин вршења контроле техничке документације према класи и намени објекта ("Сл. гласник РС", број 96/2023) и Упутства о начину поступања надлежних органа и ималаца јавних овлашћења који спроводе обједињену процедуру у погледу водних аката у поступцима остваривања права на градњу (број: 110-00-163/2015-07, од 19.05.2015. године, решавајући по захтеву подносиоца Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре – МГСИ број ROP-MSGI-11132-LOCA-2-HPAP-1/2026 од 03.06.2026.године, у име инвеститора „Elixir Prahovo“ ДОО из Прахова, Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде, Републичка дирекција за воде, вршилац дужности директорка Маја Грбић, по Решењу министра број 001935812 2025 од 22.04.2025. године, издаје:

ВОДНЕ УСЛОВЕ

1. Издају се водни услови у поступку припреме техничке документације за изградњу и реконструкцију објеката фабрике за производњу фосфорне киселине/HDH, на КП број 2300/8 КО Прахово, у оквиру комплекса хемијске индустрије у Прахову.

2. Овај акт уписан је у Уписник водних услова за водно подручје Дунав, под редним бројем 411. од 08.06.2026.године.

3. Водним условима одређују се технички и други захтеви који морају да се испуне при пројектовању, извођењу радова и објеката, који могу трајно, повремено и привремено утицати на промене у водном режиму, односно угрозити циљеве животне средине, и то:

3.1 На основу предходних радова и одговарајућих подлога (урбанистичке, геодетске, геомеханичке, хидролошке и др.), хидрауличких анализа и прорачуна, планских и осталих докумената, израдити техничку документацију у складу са важећим прописима, стандардима и нормативима за ову врсту радова;

3.2 На пројекат прибавити техничку контролу, према важећим законским прописима;

3.3 Приликом израде техничке документације дефинисати могући утицај планираних радова на водне објекте и водни режим реке Дунав, као и режим подземних вода. Користити расположиву документацију која се односи на режим ХЕПС „Ђердап 2“. Мере заштите предметних објеката од подземних и атмосферских вода дефинисати у односу на осцилације подземних вода на предметној локацији

3.4 Инвеститор је у обавези да у случају потребе регулише са предузећем „Србијаводе“ доо из Београда коришћење водног земљишта;

3.5 За изградњу нових и реконструкцију постојећих објеката у склопу система "Elixir Prahovo", неопходно је у складу са усвојеним техничким решењеима и издатим водним актима за

постојеће објекте са припадајућом хидротехничком и другом инфраструктуром, техничку документацију пројектовати тако да се примене решења која су дефинисана издатим актима за претходно изграђене објекте. Техничком документацијом приказати извршену проверу функционалности и капацитета за постојећу инфраструктуру која ће бити коришћена у функцији предметног пројекта;

3.6 Техничком документацијом предвидети техничко решење за снабдевање водом за санитарне, хидрантске и техничко-технолошке потребе потребе путем прикључка из постојећег система комплекса "Elixir Prahovo", у складу са издатом водном дозволом за начин, услове и обим захватања и коришћења површинских вода из реке Дунав, или на јавну водоводну мрежу према условима надлежног јавног комуналног предузећа "Бадњево" Неготин, у складу са прописима уз дефинисање потребних количина по структури и потребном квалитету;

3.7 Пројектном документацијом предвидети уређаје за регистровање захваћене воде која ће се користити за реализацију предметног пројекта, сагласно члану 74. Закона о водама;

3.8 Предвидети сепарациони систем канализације за технолошке отпадне воде, санитарно фекалне отпадне воде, условно чисте и потенцијално зауљене атмосферске воде;

3.9 Техничком документацијом приказати детаљан опис процеса рада за планирану делатност и извршити идентификацију свих отпадних вода и материја које могу настати и то по очекиваним количинама и квалитету и утврдити начин третмана и испуштања у коначан пријемник. Дефинисати количине и структуру отпадних вода која се могу усмерити и ефикасно пречистити на постојећем ППОВ за које је издата водна дозвола;

3.10 Обезбедити да се пречишћавање отпадних вода врши до нивоа који одговара граничним вредностима емисије или до нивоа којим се не нарушавају стандарди квалитета животне средине реципијента, у складу са прописима којима се уређују граничне вредности загађујућих материја у површинским и подземним водама, граничне вредности приоритетних, хазардних и других загађујућих супстанци и прописом којим се уређују граничне вредности емисије загађујућих материја у воде, узимајући строжији критеријум од ова два.

Достизање граничних вредности емисије загађујућих материја не може да се врши путем разблажења, према Уредби о граничним вредностима емисије загађујућих материја у воде и роковима за њихово достизање;

3.11 Обезбедити да оптерећење отпадних вода буде сведено на минимум, увођењем процедура које ће довести до смањења количине отпадних вода и увођењем вишеструке употребе односно рецилкулацијом воде, уколико је то могуће;

3.12 Сви подови на производној линији морају да буду непропусни и отпорни на агресивне материје. Предвидети све потребне мере и процедуре у поступању у случају настанка акцидентних ситуација;

3.13 Сви платои на комплексу, укључујући паркинге, оперативне платое око објекта и складишта и др., треба да буду избетонирани-хидроизоловани, с обзиром на активности са опасним отпадним материјама, и да се предвиде ободне бетонске риголе усмерене ка најнижој тачки свих изнивелисаних површина (саобраћајних и манипулативних), како би се прихватиле све загађене воде и одвеле на одговарајући третман;

3.14 Техничком документацијом предвидети сакупљање, одвођење и пречишћевање санитарно-фекалних отпадних вода са комплекса пре испуштања у колектор „Elixir Prahovo“ свих чистих и пречишћених вода које се могу испуштати у реципијент реку Дунав;

3.15 За технолошке-киселе отпадне воде које могу настати у случају прања опреме или удеса предвидети посебну технолошку канализацију отпорну на агресиван уицај технолошке отпадне воде и спровести до централног постројења за пречишћавање отпадних вода. Након пречишћавања, планирати да се вода користи у систему рециркулације за процесне потребе;

3.16 Атмосферске воде са манипулативних површина, места за прање и паркинг простора пре упуштања у реку Дунав треба третирати (таложници, сепаратор масти и уља) до нивоа који неће угрозити квалитет воде у крајњем реципијенту. Димензионисање уређаја за пречишћавање извршити на основу одговарајућих прорачуна на бази података о интензитету киша са најближе метеоролошке станице као и потрошње воде за прање механизације;

3.17 Атмосферске воде са условно чистих површина (кров, надстрешнице, пешачке стазе и друге некомуникационе површине) одговарајућим нивелационим решењем усмерити према околним зеленим површинама или у најближи реципијент, тако да се не ремети режим вода ни у погледу квалитета ни у погледу квантитета, и да се не угрозе суседне парцеле;

3.18 За све објекте водовода и канализације, таложнике, сепаратор и друге уређаје/постројења за пречишћавање отпадних вода, извршити потребне хидрауличке и технолошке прорачуне и прописно их димензионисати. Доказати да су постојећи капацитети водних објеката за водоснабдевање и каналисање задовољавајући за функционалне потребе предметног пројекта;

3.19 Техничком документацијом, на основу хидрауличког прорачуна, доказати да је постојећи изливни колектор довољних димензија да прихвати пројектоване количине пречишћеног ефлуента. По потреби додатно уредити место излива, тако да се обезбеди стабилан профил и заштита од ерозије, као и функционалност излива у свим хидролошким режимима. Уколико се прорачунима покаже да изливни колектор није довољних димензија за пројектоване количине пречишћеног ефлуента, као и његов висински положај у речном кориту потребно је прибавити водна акта у посебном управном поступку.

3.20 Предвидети уградњу мерних уређаја, ради билансирања вода, као и места за узорковање отпадних вода за потребе мониторинга;

3.21 Извршити неопходну класификацију и категоризацију отпада чије се складиштење и обрада планирају, у складу са Законом о управљању отпадом („Сл. Гласник РС“, број 36/09, 88/10, 14/16 и 95/18 - др. закон) и са Правилником о категоријама, испитивању и класификацији отпада (Сл. гласник РС“, број 56/10, 93/19 и 39/21);

3.22 Утврдити количине и врсте отпада (врсте отпада чије је одлагање дозвољено), начин и динамику селекције и одлагања, инфраструктурне објекте, количине и врсте опасног отпада, начин складиштења и даљег поступања, и др.. Дати таква техничко технолошка решења за селекцију и одлагање, по врстама отпада, која ће обезбедити површинске и подземне воде од загађења и заштиту режима вода. Посебне мере предвидети за складиштење и поступање са отпадом који садржи приоритетне и приоритетне хазардне супстанце;

3.23 За резервоаре за гориво и /или друге опасне материје предвидети заштитне објекте којим ће се спречити могуће загађење површинских и подземних вода и пројектном документацијом дати таква техничка решења да се обезбеди њихова водонепропусност, редовна контрола, сигнализација у случају квара или процуривања, могућност прихвата исцурелог садржаја у случају акцидента у складу са одговарајућим прописима и референтном праксом;

3.24 Мониторинг површинских и подземних вода ускладити са постојећим системом мониторинга на комплексу „Elixir Prahovo“

3.25 У графичким прилозима приказати постојећу хидротехничку инфраструктуру и објекте, са потребним димензијама и капацитетима, као и пројектоване инсталације, објекте и уређаје и њихову техничко-технолошку повезаност;

3.26 Предвидети одговарајуће мере за случај акцидента, дефинисати потребне превентивне мере које инвеститор мора предузети у свим фазама реализације, стога пројектном документацијом предвидети такво решење опреме и оперативног простора, као и њиховог уграђивања и уређења, које ће обезбедити заштиту подземних и површинских вода;

3.27 Дати таква техничка решења која ће обезбедити потпуно спречавање инфилтрације загађених и потенцијално загађених атмосферских и отпадних вода у подземне воде и спречавање загађења површинских вода;

3.28 . За све друге активности, мора се предвидети адекватно техничко решење у циљу спречавања загађења површинских и подземних вода;

3.29 Након завршетка израде техничке документације, инвеститор треба да се обрати овом Министарству, са захтевом за издавање водне сагласности на техничку документацију која представља техничку целину (фазно или интегрално), а после изградње и извршеног техничког прегледа објеката поднети захтев за издавање водне дозволе, у складу са прописима.

4. Издавањем ових водних услова престаје важност претходно издатих услова овог министарства број 002065009 2026 14843 001 001 325 024 од 12.05.2026.године.

О б р а з л о ж е њ е

Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре - МГСИ је у име инвеститора „Elixir Prahovo“ ДОО из Прахова, поднело овом министарству захтев број ROP-MSGI-11132-LOCA-2-HPAP-1/2026 од 03.06.2026.године, за издавање водних услова у поступку припреме техничке документације за изградњу и реконструкцију објеката фабрике за производњу фосфорне

киселине/HDH, на КП број 2300/8 КО Прахово, у оквиру комплекса хемијске индустрије у Прахову, а ради измене локацијских услова због указане потребе за изменом дела претходно издатих водних услова овог органа број 002065009 2026 14843 001 001 325 024 од 12.05.2026.године.

Уз захтев је поднета је следећа документација:

– Захтев привредног друштва „Elixir Prahovo“ ДОО из Прахова, упућен Министарству грађевинаества, саобраћаја и инфраструктуре за измену локацијских услова ROP-MSGI-11132-LOC-1/2026; заводни број: 001957555 2026 14810 005 001 000 001 од 26.05.2026.године;

– Информација о локацији издата од Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре под бројем ROP-MSGI-11132-LOCA-2/2026 од 03.06.2026.године;

– Образложење захтева за изменом локацијских услова који се односи на део претходно издатих водних услова;

– Идејно решење (ИДР) за изградњу и реконструкцију објеката фабрике за производњу фосфорне киселине/HDH, на КП број 2300/8 КО Прахово, урађено од предузећа Elixir Engineering d.o.o из Шапца, јануар 2026.године, а које се састоји из следећих свезака и прилога: 0-Главна свеска, 1-Пројекат архитектуре, 3-Пројекат хидротехничких инсталација, 4-Пројекат електроенергетских инсталација, 7-Пројекат технологије, Прилог 10;

– Копија катастарског плана за катастарску општину Прахово, издата од Службе за катастар непокретности Неготин;

– Копија катастарског плана водова издата од Одељења за катастар инфраструктуре Ниш

– Списак свих парцела које су предмет захтева;

– Остала документација у електронском облику.

По службеној дужности по претходном захтеву ово Министарство прибавило је мишљења сагласно чл. 118. став 6. Закона о водама и то:

- Мишљење „Србијаводе“ д.о.о, ВПЦ „Морава“, број 5337/1 од 29.04.2026.године;
- Мишљење РХМЗ Србије, број 922-1-60/2026 од 24.04.2026.године;
- Мишљење Агенције за заштиту животне средине, број: 325-05-00001/148/2026-02, од 22.04.2026.године

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде, Републичка дирекција за воде, је у оквиру својих надлежности дало услове у диспозитиву акта, у складу са одредбама чл. 113. - 118. Закона о водама. На основу чл. 14. према намени водни објекат је припада под 4-коришћење вода и 5-сакупљање, одвођење и пречишћавање отпадних вода и заштиту вода. Објекат припада типу 5: индустријски и производни објекат за који се захвата и доводи вода из површинских или подземних вода и чије се отпадне воде испуштају у површинске воде или јавну канализацију, за које грађевинску дозволу издаје министарство или орган аутономне покрајине надлежан за послове грађевинарства, у складу са чл. 117. На основу чл 43. у смислу водне делатности у питању је заштита вода од загађивања.

Захтев за измену дела водних услова односи се на корекцију услова који се односи на запремину танкване, а која је дата у претходним водним условима на основу важећег Правилника о техничким нормативима за безбедност од пожара и експлозија постројења и објеката за запаљиве и горива течности и о ускладиштавању и претакању запаљивих и горивих течности.

За складиштење других опасних материја, које нису класификоване као запаљиве и горива течности, не постоје прописи у Републици Србији којима је дефинисан начин димензионисања танкване. За ову врсту течности се у недостатку прописа РС могу применити прописи страних земаља као и добра пракса препозната од надлежних орагана као задовољавајућа.

Обзиром да се процесни и помоћни флуиди предметног пројекта не могу сврстати у запаљиве и горива течности према горе наведеном Правилнику, то је захтев за корекцију претходно издатих водних у делу који се односи на услов услова број 3.23 оправдан,

Овим водним условима извршена је корекција наведеног услова, док су остали услови остали непромењени.

Најближи водоток је река Дунав, која је према према Одлуци о утврђивању Пописа вода I реда ("Сл. гласник РС" бр.83/10), сврстана у 1. међудржавне воде 1) природни водотоци.

Предметни објекти се налазе на подручју водне јединице број 12, "Дунав и Тимок – Неготин", према Правилнику о одређивању водних јединица и њихових граница, ("Службени гласник РС", бр. 8/2018).

Река Дунав, на предметној локацији, у складу са Правилником о утврђивању водних тела површинских и подземних вода („Сл. гласник РС“ број 72/23) припада водном телу шифра D_01, Дунав низводно од ХЕ Ђердапа 2 до ушћа Тимока, у дужини од 17,289 километара и категорисан је као природно водно тело. У складу са Правилником о параметрима еколошког и хемијског статуса површинских вода и параметрима хемијског и квантитативног статуса подземних вода („Сл. гласник РС“ број 74/11) Прилог 2., водно тело Д1 припада ТИП-у 1 велике низијске реке, доминација финог наноса

Предметни локалитет је у домену директног утицаја диригованог режима реке Дунав, односно доње воде „ХЕ Ђердап 2“. На месту излива колектора у реку Дунав, узводно и низводно нема изграђеног заштитног система за заштиту од поплава.

Загађујуће материје које се испуштају отпадним водама у реципијент, морају задовољити критеријуме Уредбе о граничним вредностима емисије загађујућих материја у воде и роковима за њихово достизање ("Сл. гласник РС" бр.67/11) и измена Уредбе ("Сл.гласник РС" 48/2012 и 1/2016). Уредбом о граничним вредностима загађујућих материја у површинским и подземним водама и седименту и роковима за њихово достизање ("Сл. гласник РС" бр.50/2012) утврђене су граничне вредности загађујућих супстанци у површинским и подземним водама и седименту, као и рокови за њихово достизање, као и Уредби о граничним вредностима приоритетних и приоритетних хазардних супстанци које загађују површинске воде и роковима за њихово достизање („Сл.гласник РС“ број 35/2011).

Мерење количина и испитивање отпадних вода треба радити сходно Правилнику о начину и условима за мерење количине и испитивање квалитета отпадних вода и њиховог утицаја на реципијент и садржини извештаја о извршеним мерењима ("Сл. гласник РС" бр.18/2024).

Увидом у техничку и другу документацију констатује се следеће:

Предметним ИДР-ом је предвиђена нова градња следећих објеката у склопу новопројектоване фабрике за производњу фосфорне киселине/HDH:

Оперативни центар, НН Филтрација, DH Филтрација, НН флеш кулер и FSA и DH флеш кулер затим, НН Реактори, DH реактори, NP скрубери, Силос за фосфат као и транспортер фосфата.

Пројектом су предвиђени и резервоар воде за прање, резервоар сумпорне киселине и декантер S-0203, резервоар силикофлуороводоничне киселине, резервоар пречишћене воде за прање НН филтер платна. дизел агрегати, цевни и кабловски мостови, саобраћајне површине и пешачке стазе.

Предвиђена је и реконструкција објекта зграда хемијске индустрије-Нова фосфорна, односно део зграде тзв. Млинско постројење, а ради ослањања новопројектованог транспортера за фосфат.

Такође су предвиђени објекти који се руше и то су: купатило са управном зградом, виклерска радионица (кућна хемија), трафо станица 10/0,4kV код библиотеке и школска радионица са укупном бруто површина објеката који се руше је 1.928,0 м2.

Комплекс фабрике за производњу фосфорне киселине/ХДХ се санитарном водом снабдева из постојећег комплекса Elixir Прахово.

Новопројектована фабрика за производњу фосфорне киселине/ХДХ се снабдева техничком водом из постојећег водозахвата на Дунаву за индустријске и противпожарне потребе.

Отпадне фекалне воде се одводе до интерне фекалне канализације комплекса Elixir Прахово, које се пречишћавају у централном постројењу за пречишћавање отпадних фекалних вода за механички и биолошки третман комплекса Elixir Прахово који су предмет посебног пројекта.

Из објеката ДХ филтрација која нема техничких услова за одвођење у интерну фекалну калаизацију Elixir Прахово, фекална канализација се одводи до водонепропусне септичке јаме 5м3 која се празни преко овлашћеног предузећа на недељном нивоу.

Зауљена кишна канализација са комплекса ХДХ прикупља атмосферске воде пале на саобраћајнице и платое и одводи их до интерне зауљене канализације и даље до централног

сепаратора уља комплекса Elixir Прахово који су предмет посебног пројекта (није предмет овог пројекта).

Чиста вода након централног сепаратора се испушта у централни колектор, те даље у реципијент реку Дунав (Централни колектор није део овог пројекта).

Технолошке отпадне воде се могу јавити у случају прања опреме или удеса. Вода од прања се испушта у киселу канализацију која је повезана са централним постројењем за пречишћавање отпадних вода. Након пречишћавања, вода се враћа у погоне на локацији Elixir Прахово.

Централно постројење за пречишћавање технолошких вода није предмет овог пројекта.

У редовном раду ХДХ нема генерисања технолошких отпадних вода.

У комплексу се врши производња фосфорне киселине поступком ХДХ. Капацитет производње је 200.000т/години рачунато на 100% P_2O_5. Фабрика за производњу фосфорне киселине је пројектована да у редовном раду нема генерисања и испуштања технолошких отпадних вода.

Основне сировине за производњу фосфорне киселине ХДХ поступком су 98% сумпорна киселина и фосфат (фосфатна руда; прашкаста материја). Поред наведених сировина у производњи фосфорне киселина користи се и рециклована фосфорна киселина која се издваја у НН филтрацији (разблажена фосфорна киселина)

У техничкој документацији налази се детаљан опис технолошког процеса

Мишљење "Србијаводе" доо, ВПЦ "Сава-Дунав“ је у прилогу аката и истим су предложени услови који су углавном прихваћени.

Мишљењем РХМЗ Србије број 922-1-258/2022 од 14.12.2022.године, које је издато по ранијем захтеву за доградњу и реконструкцију хидротехничке инфраструктуре у оквиру истог комплекса којим су дати карактеристични осмотрени нивои реке Дунав у профилу х.с. Прахово након изградње ХЕ Ђердап II (од 1987. године).

минимална кота нивоа	Zmin=27.22 mnm
просечна кота нивоа	Zsr=31.44 mnm
максимална кота нивоа	Zmax=38.82 mnm

Метеоролошки подаци (карактеристичне рачунске вредности):					
Трајање кише (min)	Интензитет кише у функцији трајања и вероватноће (l/s/ha)				
	P1%	P2%	P5%	P10%	P50%
10	798	627	452	348	178
20	518	408	294	227	116
30	394	309	223	172	88.3
60	240	189	136	105	53.9

Мишљење Агенције за заштиту животне средине је усвојено, са датим општим подацима, подацима од значаја за издавање водних услова и другим карактеристичним подацима. Мишљењем су дати подаци квалитета вода који се односе на реку Дунав: за узводни профил Брза Паланка, водно тело D_02 и низводни профил Радујевац, водно тело D_01, док подаци о квалитету водотока на профилу корисника нису обухваћени програмом мониторинга. Закључком Мишљења Агенције за заштиту животне средине је констатовано да пројектном документацијом треба предвидети све мере које ће обезбедити да планирани радови буду у складу са Уредбом о граничним вредностима загађујућих материја у површинским и подземним водама и седименту и роковима за њихово достизање ("Сл. гласник РС" бр. 50/12) и Уредбом о граничним вредностима приоритетних и приоритетних хазардних супстанци које загађују површинске воде и роковима за њихово достизање ("Сл. гласник РС" бр. 24/14).

На основу потребних и одговарајућих подлога (претходни радови) потребно је урадити техничку документацију, на нивоу ПГД и ПЗИ, према одредбама Закона о водама, Закона о планирању и изградњи и важећим прописима и нормативима за ову врсту објеката и овим водним условима, у циљу одржавања и унапређења водног режима, у складу са условима 3.1.-3.3. диспозитива, уз обавезне прилоге:

-доказ да је предузеће, радња или друго правно лице уписано у регистар за израду техничке документације са приложеним важећим и одговарајућим лиценцама одговорних пројектаната,

-технички извештај и прорачуне (хидролошке, хидрауличке, степен загађења,..),

-техничко решење за објекте и активности од захватања вода до испуштања вода у коначни реципијент, утицај на водни режим услед захватања и испуштања вода, начина пречишћавања вода, дефинисање места за мерење количина захваћених и испуштених вода као и места за узорковање вода итд..

Водни услов из тч. 1 диспозитива овог акта, дат је по основу одредаба чл. 114., чл. 115., чл. 117. ст. 1. тч. 6. и чл. 118. ст. 1. Закона о водама (ЗОВ). Водни услов под тч. 2. диспозитива дат је по основу одредаба чл. 130. ст. 7. ЗОВ, односно Правилника о садржини и начину вођења и обрасцу водне књиге ("Сл. гласник РС", бр. 86/10). Водни услови под тч. 3. диспозитива дати су на основу одредаба чл. 97.-101. и чл. 103. и чл. 160.-168. Закона о водама, којима је регулисана заштита вода од загађивања. Водним условом из тч. 3.29. диспозитива овог акта, дата је обавеза инвеститору да се по завршетку израде техничке документације, њене техничке контроле и испуњењу услова из Правилника о садржини и обрасцу захтева за издавање водних аката и садржини мишљења у поступку издавања водних услова и садржини извештаја за водну дозволу ("Сл. гласник РС"бр. 72/2017 и 44/2018), обрати овом Министарству захтевом ради издавања водне сагласности, а после изградње и захтевом за издавање водне дозволе у складу са прописима у водопривреди.

Приликом издавања ових водних услова узета су обзир мишљења прибављена по службеној дужности.

Решавајући по поднетом захтеву, уз уважавање мишљења из приложене документације, стручна служба овог Министарства предложила је издавање водних услова наведених у диспозитиву акта.

На основу Правилника о садржини, начину и обрасцу водне књиге („Службени гласник РС”, бр. 86/2010), овај акт је уведен у Уписник водних услова, што је дато у услову број 2.

Прегледом приложене документације, стручна служба овог Министарства је предложила издавање водних услова под условима наведеним у диспозитиву акта.

Акт је евидентиран у Уписнику водних услова за водно подручје Дунав, у складу са Правилником о садржини и начину вођења и обрасцу водне књиге ("Сл.гласник РС" бр.86/10), тачка 2. диспозитива акта.

Републичка административна такса за решење по захтеву за издавање водних аката ослобођена у складу са Законом о републичким административним таксама ("Сл. гласник РС" број 93/2012) и Законом о републичким административним таксама ("Сл. гласник РС" бр. 43/03.... 50/11, 70/11 и 55/2012).

Доставити:

- Подносиоцу захтева – МГСИ, Београд
- „Србијаводе“ доо, ВПЦ „Сава-Дунав“
- Водна инспекција
- Водна књига
- Архива

В.Д. ДИРЕКТОРКА

Маја Грбић, дипл. правница